

TOPHAMMER-BOHRAUSRÜSTUNG

T45	Artikel-Nr.	Gewinde / Bezeichnung	
	41814	Einsteckende HC 120/150 L=490 mm.	
	41825	Einsteckende HC/80/120/150R L=670 mm.	
	47874	Einsteckende HS 448 L=500 mm.	
	47935	Einsteckende HS 464D L=625 mm	
	48807	Einsteckende HL 500-DHA550 L=500 mm.	
	48899	Einsteckende HL700-52 L=600 mm.	
	47916	Einsteckende COP1550/1838 L=525 mm.	
	47052	Kuppelstange L=3660 mm.	
	47053	Kuppelstange L=4265 mm.	
	41666	Verbindungs- muffe 63x210 mm.	
	47160	MF-Kuppelstange L=3660	
	47285	MF-Kuppelstange L=4265	
	44693	Gewindestiftbohrkrone 76 mm.	
	44692	Gewindestiftbohrkrone 76 mm. Rückschneide	
	44654	Gewindestiftbohrkrone 89 mm. Rückschneide	

T51	Artikel-Nr.	Gewinde / Bezeichnung	
	41826	Einsteckende HC 150R L=670 mm.	
	48900	Einsteckende HL 700/800 L=600 mm.	
	48866	Einsteckende COP 1840/1850 L=770 mm.	
	47338	MF-Kuppelstange L=3660	
	43819	MF-Kuppelstange L=4265	
	44691	Gewindestiftbohrkrone 89 mm. Rückschneide	

ST58	Artikel-Nr.	Gewinde / Bezeichnung	
	41870	Einsteckende HL1000/1500 PE L=760 mm.	
	43922	MF-Kuppelstange L=4265 mm.	
	44921	Gewindestiftbohrkrone 93 mm. Rückschneide 3FL	
	44332	Gewindestiftbohrkrone 93 mm. Rückschneide 1FL	
	44333	Gewindestiftbohrkrone 102 mm. Rückschneide 3FL	
	44932	Gewindestiftbohrkrone 102 mm. Rückschneide 1FL	

GT60	Artikel-Nr.	Gewinde / Bezeichnung	
-------------	--------------------	------------------------------	--

auf Anfrage

Wir liefern Ihnen Bohrkronen Ihren Anforderungen entsprechend mit den Kopfformen konkav, flach und konvex. Die Stiftform ist ballistisch oder kugelig. Der Besatz kann aber auch mit beiden Stiftformen kombiniert werden.